1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO **MASILLA MULTILIGHT 1L.**

REFERENCIA **DI-94- 02-2005**

DISTRIBUIDOR DILUSUR S.L

DIRECCIÓN Avenida Doña Ana num 1

POBLACIÓN 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) (Spain)

TELÉFONO 952 416 507

E-MAIL pedidos@dilusur.com

WEB www.dilusur.com



2. DESCRIPCIÓN

Masilla MultiLight es una masilla de poliéster multifuncional, que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electro-zincada, galvanizada o aluminio. Destaca por su excelente lijado y su facilidad de aplicación, obtenida gracias a su cremosidad y textura fina. Además, puede ser usada tanto como masilla de relleno que como masilla de acabado. Otra característica a destacar de esta masilla es que puede ser utilizada en el sector de náutica.

3. APLICACIONES

Aplicar a +10ºC y máximo 80% de humedad relativa del aire.

4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Beige
Composición de la mezcla	100:1 a 3
Endurecedor	Endurecedor P
Vida de la mezcla	4-5 minutos
Tiempo de secado a 20ºC	Puede ser lijado después de 20 minutos
VOC	EC limita el valor de los productos (cat. B/b): 250g/l (2007). El producto contiene un máximo de 1g/l VOC

5. RECOMENDACIONES

Las superficies deben estar limpias, secas y libre de grasas.
Lijar la superficie, eliminar cualquier resto de pintura o imprimación que no esté en buenas condiciones. No se recomienda aplicar termoplástico o producto que contenga ácido. Mezclar suficientemente con el Endurecedor. Destacar la reglamentación de los productos peligrosos. La masilla light se considera un producto inflamable, Xn Nocivo (contiene estireno), Xi Irritante, Oxidante, contiene peróxido de benzoilo.