

PP ACRÍLICO CON RUIDO



CARACTERÍSTICAS

UNIDAD MEDIDA MÉTODO

Espesor del Soporte	Micras	23	AFERA 4006
Espesor Total	Micras	38	AFERA 4006
Adhesividad	g/2,5cm	330	AFERA 5001
Carga de Rotura	Kg/2,5cm	5,1	AFERA 5004
Alargamiento a la Rotura	%	100	AFERA 5004
Tack	cm	14	PSTC-6
Tensión al Desenrollado	g/2,5cm	500	

- **Adecuada para uso manual y automático.**
- **Soporte:** Polipropileno Biorientado.
- **Adhesivo:** Transparente en base a Acrílico Base Agua.
- **Colores disponibles:** Blanco, marrón y transparente.
- **Almacenamiento:**
 - Material garantizado un año desde su fabricación.
 - Guardar cerrado en su caja original en ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
 - La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.

✓ **Ventajas:**

- **Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.**
- **Excelente Tack.**
- **Máxima adhesividad.**
- **Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.**