

Fichas Técnicas

ROLLO DE ENMASCARAR FILM



ROLLO DE ENMASCARAR FILM

Proteja las superficies en sus operaciones de pintura, y de la suciedad o polvo

Película de
enmascaramiento
de polietileno de
alta densidad

Con excelente resistencia a pinturas,
barnices y disolventes, el rollo de
enmascarar ofrece la protección perfecta
para las superficies



Se adhiere por estática Ideal para el decorador y
para el pintor



Aplicación

Características y Beneficios

Excelente adherencia



Buena resistencia mecánica

Eliminación fácil y sin residuos



No deja residuos

Adhesión estática



Fácil de aplicar

Resistente a los disolventes



No se oscurece la pintura

Cinta fácil de desenrollar



Fácil de aplicar

Sustratos

Base color

Barnices

Gel Coat

Vidrio

Pisos

Carton de yeso

Compuestos

Aplicación

Enmascaramiento para la construcción

Enmascaramiento para repintado de automóviles

Enmascaramiento para pintura y decoración

Fichas Técnicas

ROLLO DE ENMASCARAR FILM

Mercados



Industria de Plásticos
Compuestos



Construcción y Decoración



Repintado de Automóviles

Especificaciones Técnicas

Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Blanco
Anchura	350 mm	600 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Longitud	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Soporte	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Adhesivo	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural
Espesor	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm
Densidad de la película	0,948 g/cm ³	0,948 g/cm ³	0,948 g/cm ³	0,948 g/cm ³	0,948 g/cm ³
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Elongación a la ruptura	9%	9%	9%	9%	9%
Uds. Embalaje	50	50	25	25	25