





ROLLO DE ENMASCARAR FILM

Proteja las superficies en sus operaciones de pintura, y de la suciedad o polvo

Película de enmascaramiento de polietileno de alta densidad

Con excelente resistencia a pinturas, barnices y disolventes, el rollo de enmascarar ofrece la protección perfecta para las superficies

Se adhiere por estática

Ideal para el decorador y para el pintor

Aplicación

ROLLO DE ENMASCARAR FILM

Características y Beneficios

Excelente adherencia	»	Buena resistencia mecánica
Eliminación fácil y sin residuos	»	No deja residuos
Adhesión estática	»	Fácil de aplicar
Resistente a los disolventes	»	No se oscurece la pintura
Cinta fácil de desenrollar	»	Fácil de aplicar

Sustratos

- Base color
- Barnices
- Gel Coat
- Vidrio
- Pisos
- Carton de yeso
- Compuestos

Aplicación


- Enmascaramiento para la construcción
- Enmascaramiento para repintado de automóviles
- Enmascaramiento para pintura y decoración

ROLLO DE ENMASCARAR FILM

Mercados



Industria de Plásticos Compuestos



Construcción y Decoración



Repintado de Automóviles

Especificaciones Técnicas

Color	Azul	Azul	Azul	Azul	Blanco
Anchura	350 mm	600 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Longitud	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Soporte	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Adhesivo	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural
Espesor	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm	0,14 mm
Densidad de la película	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³
Temperatura Máxima	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Elongación a la ruptura	9%	9%	9%	9%	9%
Uds. Embalaje	50	50	25	25	25