FICHA TECNICA		
CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 2/C ECOLABEL		*Y-102-A*
-		
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA RECUPERADA	**REC AZURE ECO**
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m² x capa	**19,5 – 20,5 EN12625-6**
ESPESOR:	**mm(10 hojas)**	**1,00 – 1,20 EN12625-3**
GRADO DE BLANCURA:	%	**-**
RESIST. LONGITUDINAL SECO	N/50mm	**9,50 – 14,00 EN12625-4**
RESIST. TRANSVERSAL SECO.	N/50mm	**3,90 – 5,50 EN12625-4**)
ALARGAMIENTO:	%	**18 ,0– 24,4 EN12625-4**
RESIST. LONGITUDINAL HÚMEDO:	N/50mm	**2,75 – 3,90 EN12625-5**
HUMEDAD:	%	6
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cms	25,5
METROS:	mts	315 (+-5%)
PESO:	kg	3,2
PRECORTE:	cms	35
SERVICIOS:	cm (25,5 x 35)	900 (+-5%)
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	33
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	6,4
PALETIZACION EUROPEO:	Fardos	36

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification