FICHA TÉCNICA		
CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 3 CAPAS ECOLABEL		Y-103-A
-		
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA RECUPERADA	**REC AZURE ECO**
Nº CAPAS:	HOJAS	3
GRAMAJE:	g/m2 x capa	**19,5 – 20,5 EN12625-6**
ESPESOR:	mm(10 hojas)	**1,00 – 1,20 EN12625-3**
GRADO BLANCURA:	%	**-**
RESIST. LONGITUDINAL SECO:	N/50mm	**9,50 – 14,00 EN12625-4**
RESIST. TRANSVERSAL SECO:	N/50mm	**3,90 – 5,50 EN12625-4**
ALARGAMIENTO:	%	**18 ,0– 24,4 EN12625-4**
RESISTENCIA LONGITUDINAL HÚMEDO:	N/50mm	**2,75 – 3,90 EN12625-5**
HUMEDAD:	%	6
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cm	36,5
METROS:	mts	205 (+-5%)
PESO:	Kg	4,5
PRECORTE:	cm	35
SERVICIOS:	cm (36,5 x 35)	585 (+-5%)
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	31,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	9
PALETIZACION EUROPEO:	Fardos	24

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification