



FICHA TÉCNICA		
CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 3 CAPAS ECOLABEL		Y-103-A
-		
<u>FABRICACION PAPEL</u>		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA RECUPERADA	REC AZURE ECO
Nº CAPAS:	HOJAS	3
GRAMAJE:	g/m2 x capa	19,5 – 20,5 EN12625-6
ESPEJOR:	mm(10 hojas)	1,00 – 1,20 EN12625-3
GRADO BLANCURA:	%	-
RESIST. LONGITUDINAL SECO:	N/50mm	9,50 – 14,00 EN12625-4
RESIST. TRANSVERSAL SECO:	N/50mm	3,90 – 5,50 EN12625-4
ALARGAMIENTO:	%	18 ,0– 24,4 EN12625-4
RESISTENCIA LONGITUDINAL HÚMEDO:	N/50mm	2,75 – 3,90 EN12625-5
HUMEDAD:	%	6
<u>MANIPULACION</u>		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cm	36,5
METROS:	mts	205 (+-5%)
PESO:	Kg	4,5
PRECORTE:	cm	35
SERVICIOS:	cm (36,5 x 35)	585 (+-5%)
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	31,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
<u>EMBALAJE</u>		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	9
PALETIZACION EUROPEO:	Fardos	24

