FICHA TÉCNICA		
SECAMANOS AZUL RECICLADO 2/C GOF. LAMINADO		***ATY123-RA***
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	RECICLADO	RH-AZUL.20
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m2 x capa	20 (+- 5%)
GRADO BLANCURA:	----------	---------
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	Nw /m	120 (+-10%)
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	Nw /m	80 (+-10%)
RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO:	----------	----------
RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:	Nw /m	35 (+-10%)
ESPESOR:	MM (10 HOJAS)	1.4
ALARGAMIENTO:	%	25
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO.
ANCHO:	cms	23,2
METROS:	mts	350 (+-5%)
PESO:	kg	3,2
PRECORTE:	cms	35
SERVICIOS:	Unidades	1000 (+-5%) de 23 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE COLA.
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	33
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas.
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO:	Kg	6,4
PALETIZACION EURO:	Fardos	36
PALETIZACION:	fardos	40

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification