FICHA TÉCNICA		
Celulosa Pasta Pura 2/c 17gr/m2 Laminado ECOLABEL		Y123-17275P
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA CELULOSA	**A2E04 Papel para RH 2 capas, 17,8gr pura celulosa, Blanqueado estándar ECF**
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m² x capa	**17,8(±10%) EN 12625/6**
GRADO BLANCURA:	%	**85(±10%) UNI 7623**
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	**17,5 (±10%) EN 12625/4**
ELONGACIÓN LONGITUDINAL:	%	**16 %(±10%) EN12625/4**
RESISTENCIA TRANVERSAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	**15 (±10%) EN 12625/4**
RESISTENCIA EN HUMEDO LONGITUDINAL:	Nw/50 mm - 2c	**5 (±10%) EN 12625/5**
RESISTENCIA EN HÚMEDO TRANSVERSAL:	Nw/50 mm - 2c	**N/A EN 12625/5**
ESPESOR:	mm / 10 capas	**1(±10%) EN 12625/3**
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		Gofrado Laminado
ANCHO:	cm	23,2
METROS:	m	350 (+-5%)
PESO:	kg	2,75
PRECORTE:	cm	35 (+-5%)
SERVICIOS:	Unidades	1000 (+-5%) de 35 x 23,2 cm
UNION DE CAPAS:		Mediante cola
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	30

DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO:	Kg	5,5
PALETIZACIÓN EUROPEO:	fardos	40

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification