



FICHA TÉCNICA		
SECAMANOS AZUL RECICLADO 2/C GOF. LAMINADO ECOLABEL		ATY220-RA
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA DESTINTADA	ECOTRE WS BLUE GR 20
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m² x capa	20 (± 5%) UNI EN ISO 12625-6
ESPESOR	µm	1100(±5%) UNI EN ISO 12625-3
GRADO BLANCURA:	°	-----
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	N/m (50mm)	650 (±25%) UNI EN ISO 12625-4
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	N/m (50mm)	325 (±25%) UNI EN ISO 12625-4
RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:	N/m (50mm)	65 (±25%) UNI EN ISO 12625-5
ALARGAMIENTO:	%	22(±15%) UNI EN ISO 12625-4
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO.
ANCHO:	cms	19'8
METROS:	mts	101 (+-5%)
PESO:	kg	0,80
PRECORTE:	cms	35 (+/- 5 %)
SERVICIOS:	Unidades	290 (+-5%) de 20 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE COLA.
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	19,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas desmontable.
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	6
PESO:	Kg	4,8
PALETIZACION EURO:	Fardos	44

