FICHA TÉCNICA		
Celulosa Pasta Pura 2/c 17gr/m2 Laminado ECOLABEL		Y218-1753P
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA CELULOSA	**A2E04 Papel para RH 2 capas, 17,8gr pura celulosa, Blanqueado estándar ECF**
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m² x capa	**17,8(±10%) EN 12625/6**
GRADO BLANCURA:	%	**85(±10%) UNI 7623**
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	**17,5 (±10%) EN 12625/4**
ELONGACIÓN LONGITUDINAL:	%	**16 %(±10%) EN12625/4**
RESISTENCIA TRANVERSAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	**15 (±10%) EN 12625/4**
RESISTENCIA EN HUMEDO LONGITUDINAL:	Nw/50 mm - 2c	**5 (±10%) EN 12625/5**
RESISTENCIA EN HÚMEDO TRANSVERSAL:	Nw/50 mm - 2c	**N/A EN 12625/5**
ESPESOR:	mm / 10 capas	**1(±10%) EN 12625/3**
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		Gofrado Laminado
ANCHO:	cm	18,3
METROS:	m	85 (+-5%)
PESO:	kg	0,53
PRECORTE:	cm	35 (+-5%)
SERVICIOS:	Unidades	243 (+-5%) de 35 x 18,3 cm
UNION DE CAPAS:		Mediante cola
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	18,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas DESMONTABLE
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	6
PESO:	Kg	3,18
PALETIZACIÓN EUROPEO:	fardos	60

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification