



FICHA TÉCNICA		
Celulosa Pasta Pura 2/c 17gr/m2 Laminado ECOLABEL		Y218-1753P
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA CELULOSA	A2E04 Papel para RH 2 capas, 17,8gr pura celulosa, Blanqueado estándar ECF
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m² x capa	17,8(±10%) EN 12625/6
GRADO BLANCURA:	%	85(±10%) UNI 7623
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	17,5 (±10%) EN 12625/4
ELONGACIÓN LONGITUDINAL:	%	16 %(±10%) EN12625/4
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	Nw/50 mm - 2c	15 (±10%) EN 12625/4
RESISTENCIA EN HUMEDO LONGITUDINAL:	Nw/50 mm - 2c	5 (±10%) EN 12625/5
RESISTENCIA EN HÚMEDO TRANSVERSAL:	Nw/50 mm - 2c	N/A EN 12625/5
ESPESOR:	mm / 10 capas	1(±10%) EN 12625/3
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		Gofrado Laminado
ANCHO:	cm	18,3
METROS:	m	85 (+-5%)
PESO:	kg	0,53
PRECORTE:	cm	35 (+-5%)
SERVICIOS:	Unidades	243 (+-5%) de 35 x 18,3 cm
UNION DE CAPAS:		Mediante cola
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	18,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas DESMONTABLE
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	6
PESO:	Kg	3,18
PALETIZACIÓN EUROPEO:	fardos	60

