FICHAS TÉCNICAS		
HIGIENICO INDUSTRIAL GOFRADO RECICLADO 2/C ECOLABEL		RECI-3024
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	100 % FIBRA RECICLADA	ISMAX ECO LOW B. HIG 17 grs. IS125170I
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE 1 HOJA:	g/m²	16,5 – 17,5 (EN-12625-6)
GROSOR 1 HOJA:	µ	95- 140 (EN-12625-3)
RESIST. LOGITUDINAL SECO	Nw/m	110 - 155 (EN-12625-4)
RESIST. TRANSVERSAL SECO	Nw/m	50 - 70 (EN-12625-4)
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL:	%	22- 30 (EN-12625-4)
GRADO DE BLANCURA	° GE	63-68 (EN-12625-7)
HUMEDAD:	%	6-7 (ME-005)
-		
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		LISA
ANCHO:	cm	8,5
METROS:	mts	122 (+-5%)
PESO:	kg	0,4
PRECORTE:	cm	35
SERVICIOS:	Unidades	349 (+-5%) de 8,5 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		SI
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	18,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	45
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	18
PESO NETO:	Kg	7,2
PALETIZACION EUROPEO:	fardos	45
PALETIZACION AMERICANO:	fardos	45

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification