

PERVOTRACK MOTOSIERRA

Lubricante para motosierras

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante especialmente formulado, para la lubricación de las cadenas de todas las máquinas motosierras. Formulado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y otros que garantizan la total protección de partes metálicas y ayuda en la prevención de fallos de la cadena de sierra.

PROPIEDADES

- Propiedad anticorrosión
- Propiedad antioxidación
- Elevado poder adhesivo que permite resistir el efecto de destrucción de la película de aceite por las superficies contiguas, así como el cumplimiento de las funciones de corte.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Propiedades | Unidades | Normas | Valor típico |
|----------------------|----------|-------------|--------------|
| Densidad a 15°C | g/cc | ASTM D-4052 | 0.86-0.88 |
| Viscosidad a 100 °C | cSt | ASTM D-445 | 8.5 - 14 |
| Índice de viscosidad | - | ASTM D-2270 | 110 min. |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D-92 | > 220 |
| Punto de congelación | °C | ASTM D-97 | > -9 |

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo. El cambio del aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C evitando una fuerte exposición a los rayos de sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

SEGURIDAD E HIGIENE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporcionan detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.

Pervotrack .

Avda. Doña Ana n.1 29130 Alhaurin de la Torre. Málaga

Tfnos. 952 416 821 - 952 416 507

www.pervotrack.com e-mail:info@pervotrack.com