TRUCK 15W-40 E7

(ES) Aceite de motor diesel mineral formulado para dar rendimiento en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado. Es adecuado para motores de bajas emisiones (Euro II, Euro III y algunos motores Euro IV). Recomendado para todos los motores diesel modernos de camiones, equipos extraviales, obras públicas y trabajos pesados. Uso universal, incluyendo flotas mixtas.

(EN) Mineral diesel engine oil formulated to give performance in a broad range of heavy-duty applications. It is suitable for low-emission engines (Euro II, Euro III and some Euro IV engines). Recommended for all modern diesel engines of trucks, off-road equipment and other heavy-duty applications. Universal use, including mixed fleets.

(FR) Huile Minerale pour moteur diesel formulée pour une large gamme d´applications poids-lourds. Convient aux moteurs à basses emissions (Euro II, Euro III et certains moteurs Euro IV). Recommandé pour les moteurs diesel modernes P.L. ou engins de chantier. Usage universal , inclus flottes mixtes.

(PT) Óleo mineral de motor a diesel formulado para dar rendimento numa vasta gama de aplicações de serviço pesado. É adequado para motores de baixa emissão (EURO II, EURO III e Euro IV). Recomendado para todos os motores a diesel modernos de camiões, equipamentos fora-de-estrada, obras públicas e trabalhos pesados. Uso universal, incluindo frotas mistas.

Dilusur, S.L.
POL. IND. ALHAURÍN DE LA TORRE AV. DOÑA ANA. F-19 4ª FASE (APDO.CORREOS 119)
ALHAURÍN DE LA TORRE, 29130 (MÁLAGA)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116

TRUCK 15W-40 E7

NIVEL DE CALIDAD · QUALITY LEVEL · NIVEAU DE QUALITÉ · NÍVEL DE QUALIDADE

API: CI-4/SN
ACEA A3/B4 & E7
MAN M3275
IVECO-PEGASO
DAF XF
RENAULT RLD-2
MB 229.1/228.3
SCANIA LDF
VOLVO VDS-3
DEUTZ DQC III-10

PROPIEDADES TÉCNICAS · TECHNICAL PROPERTIES · PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

SAE GRADE		**15W-40**
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	12.50 - 16.3
VISCOSITY AT -20°C (cP)	ASTM D-5293	<7000
HTHS AT 150°C (cP)	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	150
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	205
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-38
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<2.0
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>9.9

Dilusur, S.L.
POL. IND. ALHAURÍN DE LA TORRE AV. DOÑA ANA. F-19 4ª FASE (APDO.CORREOS 119)
ALHAURÍN DE LA TORRE, 29130 (MÁLAGA)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116

TRUCK 15W-40 E7

SEGURIDAD E HIGIENE · SAFETY & HEALTH · SANTÉ ET SÉCURITÉ · SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Dilusur, S.L.
POL. IND. ALHAURÍN DE LA TORRE AV. DOÑA ANA. F-19 4ª FASE (APDO.CORREOS 119)
ALHAURÍN DE LA TORRE, 29130 (MÁLAGA)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116