RODER SUPER SERIE III

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante monogrado mineral para motores diesel de todo tipo, como maquinaria de obras públicas, maquinarias de canteras, autobuses, tractores, camiones, etc. Lubricante recomendado para trabajar en condiciones moderadas de servicio y cambios de aceite más frecuentes.

NIVEL DE CALIDAD

API: CF / SF
ALLISON C3
CAT TO-2
MAN 270
MB 228.0
MTU Type I

PRESENTACIÓN

GRANEL
1000 LTS.
200 LTS.
50 LTS.
20 LTS.
5 LTS.
4 LTS.
1 LT.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	valor	valor	valor	valor	valor
GRADO SAE	10W	30	40	50	60	70
VISCOSIDAD A 100°C	4.5-5.6	9.3 - 12.5	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9	21.9 - 26,1	26.1 - 27.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	110	110	110	110	110	110
PUNTO DE INFLAMACIÓN	210	220	230	210	230	230
PUNTO DE CONGELACIÓN	-31	-30	-30	-30	-28	-28
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
TBN	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
GRADO SAE	30
VISCOSIDAD A 100°C	9.3-12.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	110
PUNTO DE INFLAMACIÓN	220
PUNTO DE CONGELACIÓN	-30
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0
TBN	> 6.0

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
GRADO SAE	40
VISCOSIDAD A 100°C	12.5-16.3
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	110
PUNTO DE INFLAMACIÓN	230
PUNTO DE CONGELACIÓN	-30
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0
TBN	> 6.0

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
GRADO SAE	50
VISCOSIDAD A 100°C	16.3-21.9
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	110
PUNTO DE INFLAMACIÓN	210
PUNTO DE CONGELACIÓN	-31
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0
TBN	> 6.0

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
GRADO SAE	60
VISCOSIDAD A 40°C	235
VISCOSIDAD A 100°C	21.9-26.1
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	-120
PUNTO DE INFLAMACIÓN	240.2
PUNTO DE CONGELACIÓN	-28
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0
TBN	> 6.0

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
GRADO SAE	70
VISCOSIDAD A 40°C	270
VISCOSIDAD A 100°C	26.1-27.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	130
PUNTO DE INFLAMACIÓN	240.2
PUNTO DE CONGELACIÓN	-28
CENIZAS SULFATADAS	< 2.0
TBN	> 6.0

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles bajo solicitud y deben ser consultadas para obtener información detallada sobre la correcta manipulación y uso del producto. La empresa no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado ni del incumplimiento de las precauciones y recomendaciones indicadas.

NOTA IMPORTANTE

La información presentada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias especificadas. Los rangos de temperatura se proporcionan a modo orientativo. La información y los datos contenidos en este documento pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye y deja sin efecto todas las ediciones anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L