CEPSA 2T UNIVERSAL

Descrição



Lubrificante para todo o tipo de motores 2T de potência moderada e serviço normal. Recomendado para ferramentas de jardinagem e bricolagem, assim como para ciclomotores e motos de baixa cilindrada.

Utilização de produto

- Recomendado para as aplicações em que a relação potencia/tamanho do motor é fundamental, e em geral para pequenos motores que não exijam controlo de emissões.
- Em equipamentos de jardinagem e bricolagem com exigências moderadas de trabalho e prestações: corta-sebes, motosserras, geradores elétricos, motobombas de rega, etc.
- Compatível com todo tipo de gasolina, recomenda-se a utilização de uma "pré-mistura" a 2% ou segundo a recomendação estabelecida pelo fabricante.

Prestações do produto

- A sua adequada viscosidade e aditivação especial, facilita uma rápida lubrificação de todas as peças do motor, proporcionando um binário de arranque maior e uma lubrificação superior em relação a outros lubrificantes convencionais.
- Proporciona una ótima proteção e limpeza do motor, sem gripagem, devido ao seu grande poder de detergência.
- Boa capacidade dispersante, evitando a formação de depósitos em pistões e êmbolos, prolongando a vida das velas "sem formação de pérola".

Especificações

- JASO FB
- ISO L-EGB
- API TC

Características Típicas

CARACTERISTICA	UNIDADES	NORMA	CEPSA 2T UNIVERSAL
Densidade 15ºC	g/ml	ASTM D 4052	0,883
Ponto de Inflamação P/M	ºC	ASTM D 93	94
Ponto de Congelação	ºC	ASTM D 5950	-21
Viscosidade a 100ºC	cSt	ASTM D 445	8,79
Índice de Viscosidade	-	ASTM D 2270	116
Número de base, TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1
Cor	-	ASTM D 1500	Vermelho

Segurança, Higiene e Ambiente

Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança conforme a legislação vigente, que fornece informação disponível relativa aos perigos, manuseamento e precauções a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do Meio Ambiente do produto.

Os valores típicos apresentados representam valores médios. Estes valores são a título indicativo, podendo ser modificados sem aviso prévio.