GALACTIC E900 15W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GALACTIC E900 15W-40 é um lubrificante para motor diesel de alto desempenho com tecnologia sintética HC, desenvolvido para motores Heavy Duty de última geração que requerem óleos Low SAPS compatíveis com sistemas avançados de tratamento de emissões.

Este óleo está especialmente formulado para motores que cumprem as normas Euro V e Euro VI, equipados com filtros de partículas diesel (DPF), recirculação de gases de escape (EGR) e sistemas de redução catalítica seletiva (SCR).

Sua tecnologia Low SAPS, com baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, protege os sistemas de pós-tratamento e contribui para prolongar a vida útil dos componentes anticontaminação do motor.

Graças à sua alta estabilidade térmica e resistência à oxidação, o lubrificante GALACTIC E900 15W-40 garante uma lubrificação confiável mesmo em condições extremamente severas, como altas cargas, poeira, temperaturas elevadas ou longos períodos de funcionamento contínuo. Este óleo foi desenvolvido para suportar intervalos de troca prolongados, mantendo o motor limpo, reduzindo o desgaste e assegurando um desempenho ótimo mesmo quando são utilizados combustíveis de baixa qualidade ou biodiesel.

Principais vantagens
- Tecnologia Low SAPS compatível com DPF, EGR e SCR
- Excelente proteção do motor em condições severas
- Alta estabilidade térmica e resistência à oxidação
- Excelente controle do desgaste e limpeza do motor
- Permite intervalos de troca prolongados
- Reduz a formação de depósitos e lodos
- Excelente desempenho em altas cargas e longas horas de trabalho

Aplicações
Especialmente recomendado para:
Caminhões e veículos industriais
Máquinas de construção e mineração
Equipamentos Off-Road
Equipamentos ferroviários
Geradores e máquinas pesadas
Adequado para motores diesel modernos de fabricantes:
Komatsu, Hitachi, JCB, Kobelco, Isuzu, Iveco, entre outros.
Também apto para motores On-Road e Off-Road que requerem lubrificantes ACEA E9 ou API CJ-4.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

GALACTIC E900
15W-40

APRESENTAÇÃO

A GRANEL	109187
1000 LTS.	100318
200 LTS.	100319
50 LTS.	100320
20 LTS.	100321
5 LTS.	105062
4 LTS.	105861
1 LT.	105919



NÍVEL DE QUALIDADE

ACEA E7,E9,E11
API: CJ-4 / SN
VOLVO: VDS-4/VDS-3
MACK EO – M+
MAN M 3575/3275
RENAULT RVI RLD-3
MTU Type 2.1
MB 228.31/228.3
Cummins CES 20081
SCANIA Low Ash
CAT ECF 1A,2A,3

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
SAE GRADE	15W-40
VISCOSIDADE A 100°C	12,5 - 16,3
VISCOSIDADE A -20°C	<7000
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	150
PONTO DE FULGOR	235
PONTO DE FLUIDEZ	-34
CINZAS SULFATADAS	<1,0
TBN	>7

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis mediante solicitação e devem ser consultadas para obter informações detalhadas sobre a correta manipulação e uso do produto. A empresa não se responsabiliza por danos decorrentes do uso inadequado nem pelo descumprimento das precauções e recomendações indicadas.

NOTA IMPORTANTE

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias especificadas. As faixas de temperatura são fornecidas apenas como orientação. As informações e os dados contidos neste documento podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui e anula todas as edições anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L