RODER SUPER SERIE III

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante monogrado mineral para motores diesel de todo tipo, como maquinaria de obras públicas, maquinários de pedreiras, autocarros, tratores, camiões, etc. Lubrificante recomendado para trabalhar em condições moderadas de serviço e mudanças de óleo mais frequentes.

NÍVEL DE QUALIDADE

API: CF / SF
ALLISON C3
CAT TO-2
MAN 270
MB 228.0
MTU Type I

APRESENTAÇÃO

GRANEL
1000 LTS.
200 LTS.
50 LTS.
20 LTS.
5 LTS.
4 LTS.
1 LT.



PROPRIEDADES TÉCNICAS

trad_Propiedad	trad_Valor	valor	valor	valor	valor	valor
GRAU SAE	10W	30	40	50	60	70
VISCOSIDADE A 100°C	4.5-5.6	9.3 - 12.5	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9	21.9 - 26,1	26.1 - 27.5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	110	110	110	110	110	110
PONTO DE INFLAMAÇÃO	210	220	230	210	230	230
PONTO DE CONGELAÇÃO	-31	-30	-30	-30	-28	-28
CINZAS SULFATADAS	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
TBN	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

SEGURANÇA E HIGIENE TRADUZIDO

As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis mediante solicitação e devem ser consultadas para obter informações detalhadas sobre a correta manipulação e uso do produto. A empresa não se responsabiliza por danos decorrentes do uso inadequado nem pelo descumprimento das precauções e recomendações indicadas. — traduzido

NOTA IMPORTANTE TRADUZIDO

As informações apresentadas baseiam-se nos dados atuais de produção e podem variar dentro das tolerâncias especificadas. As faixas de temperatura são fornecidas apenas como orientação. As informações e dados contidos neste documento podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui e anula todas as edições anteriores. — traduzido

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L