GALACTIC E900 10W-40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

GALACTIC E900 10W-40 es un lubricante de motor diésel de alto rendimiento con tecnología sintética HC, desarrollado para motores Heavy Duty de última generación que requieren aceites Low SAPS compatibles con sistemas avanzados de tratamiento de emisiones.

Este aceite está especialmente formulado para motores que cumplen las normativas Euro V y Euro VI, equipados con filtros de partículas diésel (DPF), recirculación de gases de escape (EGR) y sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR).

Su tecnología Low SAPS, con bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, protege los sistemas de post-tratamiento y contribuye a prolongar la vida útil de los componentes anticontaminación del motor.

Gracias a su alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, el lubricante GALACTIC E900 10W-40 garantiza una lubricación fiable incluso en condiciones extremadamente severas, como altas cargas, polvo, temperaturas elevadas o largos periodos de funcionamiento continuo. Este aceite ha sido desarrollado para soportar intervalos de cambio prolongados, manteniendo el motor limpio, reduciendo el desgaste y asegurando un rendimiento óptimo incluso cuando se utilizan combustibles de baja calidad o biodiésel.

Ventajas principales
- Tecnología Low SAPS compatible con DPF, EGR y SCR
- Excelente protección del motor en condiciones severas
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Excelente control del desgaste y limpieza del motor
- Permite intervalos de cambio prolongados
- Reduce la formación de depósitos y lodos
- Excelente rendimiento en altas cargas y largas horas de trabajo

Aplicaciones
Especialmente recomendado para:
Camiones y vehículos industriales
Maquinaria de construcción y minería
Equipos Off-Road
Equipos ferroviarios
Generadores y maquinaria pesada
Adecuado para motores diésel modernos de fabricantes:
Komatsu, Hitachi, JCB, Kobelco, Isuzu, Iveco, entre otros.
También apto para motores On-Road y Off-Road que requieran lubricantes ACEA E9 o API CJ-4.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

GALACTIC E900
10W-40

PRESENTACIÓN

GRANEL	110087
1000 LTS.	100322
200 LTS.	100323
50 LTS.	100324
20 LTS.	100325
5 LTS.	100336
4 LTS.	110085
1 LT.	



NIVEL DE CALIDAD

ACEA E7,E9,E11
API: CJ-4/SN
VOLVO: VDS-4/VDS-3
MACK EO – M+
MAN M 3575/3275
RENAULT RVI RLD-3
MTU Type 2.1
MB 228.31/228.3
Cummins CES 20081
SCANIA Low Ash
CAT ECF 1A,2A,3

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
SAE GRADE	10W-40
VISCOSITY AT 100°C	12,5-16,3
VISCOSITY AT -25°C	<7000
VISCOSITY INDEX	150
FLASH POINT	225
POUR POINT	-35
SULPHATED ASH	<1,0
TBN	7

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles bajo solicitud y deben ser consultadas para obtener información detallada sobre la correcta manipulación y uso del producto. La empresa no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado ni del incumplimiento de las precauciones y recomendaciones indicadas.

NOTA IMPORTANTE

La información presentada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias especificadas. Los rangos de temperatura se proporcionan a modo orientativo. La información y los datos contenidos en este documento pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye y deja sin efecto todas las ediciones anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L