FLAGSHIP C2 950 0W-30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un lubricante de motor 100% sintético de alto rendimiento, desarrollado con bases sintéticas de alta calidad y aditivos de última generación para motores modernos que requieren aceites de baja viscosidad y tecnología Mid SAPS.

Este aceite está especialmente formulado para vehículos gasolina y diésel que cumplen con las normativas de emisiones EURO 4 y EURO 5, equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape como filtros de partículas diésel (DPF).

Su tecnología Mid SAPS, con contenido reducido de azufre, cenizas sulfatadas y fósforo, protege los sistemas anticontaminación del vehículo y contribuye a mantener su eficiencia durante más tiempo.

Gracias a su baja viscosidad 0W-30 y su naturaleza 100% sintética, el lubricante FLAGSHIP C2 950 0W-30 proporciona una excelente fluidez en frío, permitiendo una rápida circulación del aceite tras el arranque y reduciendo significativamente el desgaste del motor.

Este aceite también ofrece excelentes propiedades lubricantes bajo carga, asegurando una protección eficaz de los componentes internos del motor incluso en condiciones exigentes.

Ventajas principales
- Tecnología Mid SAPS compatible con DPF
- Excelente ahorro de combustible (Fuel Economy)
- Arranque en frío rápido y lubricación inmediata
- Excelente protección contra desgaste y fricción
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Mantiene el motor limpio evitando lodos y depósitos
- Reduce el consumo de combustible y emisiones

Aplicaciones
Especialmente recomendado para:
Vehículos Ford que requieren WSS-M2C950-A
Motores gasolina y diésel con DPF
Vehículos que requieran lubricantes ACEA C2
Turismos modernos de bajo consumo y bajas emisiones
También adecuado para vehículos de fabricantes como:
Toyota, Honda, Subaru, Iveco, Jaguar Land Rover y Fiat.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

PRESENTACIÓN

GRANEL	109432
1000 LTS.	107662
200 LTS.	107663
50 LTS.	107664
20 LTS.	107665
5 LTS.	107666
4 LTS.	107667
1 LT.	107668



NIVEL DE CALIDAD

ACEA C2
API SN/CF
FORD WSS-M2C-950A
JLR 03.5007
FIAT 9.55535-GS1/DS1
IVECO 18-1811 SC1 LV

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
SAE GRADE	0W-30
VISCOSITY AT 100°C	9,3 - 12,50
VISCOSITY AT -35°C	<6200
HTHS -150°C	>2,9
VISCOSITY INDEX	165
FLASH POINT	225
POUR POINT	-48
SULPHATED ASH	<0,8
TBN	>6,0

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles bajo solicitud y deben ser consultadas para obtener información detallada sobre la correcta manipulación y uso del producto. La empresa no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado ni del incumplimiento de las precauciones y recomendaciones indicadas.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

NOTA IMPORTANTE

La información presentada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias especificadas. Los rangos de temperatura se proporcionan a modo orientativo. La información y los datos contenidos en este documento pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye y deja sin efecto todas las ediciones anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L