

## LUBRICANTES PARA AUTOMOCIÓN. TURISMOS

### CEPSA GENUINE 15W40 MAX

#### DESCRIPCIÓN

Lubricante formulado con tecnología sintética y una aditivación que proporciona alta protección al motor, incluso en los usos más severos. Desarrollado para responder a las exigencias de los motores gasolina y diésel de inyección directa, siendo apto para motores duales de GNC/GLP, tanto en vehículos ligeros como en vagonetas off-road, 4x4 y vehículos diésel ligero (camionetas y camiones ligeros).

#### UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

- Indicado en modernas motorizaciones de los turismos de alta gama y prestaciones: berlinas, deportivos, y en general, aquellos dotados de mecánicas muy potentes.
- Para diseños de modernas tecnologías: turboalimentados, inyección directa, multiválvulas, HDi, etc.
- Recomendado en climas cálidos y servicio severo.
- Compatible con los sistemas catalíticos de gases de escape, excepto los filtros de partículas.

#### PRESTACIONES DE PRODUCTO

- El nivel ACEA A3/B4 garantiza una elevada protección frente al desgaste, especialmente en motorizaciones con sistemas de inyección directa y árboles de levas duales.
- La aprobación API SN garantiza una mayor protección frente a la formación de depósitos en los pistones a altas temperaturas, reduce la formación de lodos y una mayor compatibilidad con los componentes no metálicos del motor, evitando su degradación prematura.
- Facilita el arranque en frío frente a aceites de tecnología mineral.
- Baja volatilidad y bajo consumo de aceite en largos recorridos.

#### NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00



#### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| CARACTERÍSTICA              | UNIDADES | MÉTODO      | CEPSA GENUINE 15W40 MAX |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------|
| <b>Grado SAE</b>            | -        | -           | <b>15W40</b>            |
| Densidad 15°C               | g/ml     | ASTM D 4052 | 0,874                   |
| Viscosidad a 100°C          | cSt      | ASTM D 445  | 14,6                    |
| Viscosidad a 40°C           | cSt      | ASTM D 445  | 107,7                   |
| Índice de Viscosidad        | -        | ASTM D 2270 | 140                     |
| Viscosidad CCS a -20°C      | cP       | ASTM D 5293 | 4961                    |
| Punto de Congelación        | °C       | ASTM D 5949 | -39                     |
| Punto de Inflamabilidad V/A | °C       | ASTM D 92   | 242                     |
| Número de Base, TBN         | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10,3                    |
| Cenizas sulfatadas          | % (m/m)  | ASTM D 874  | 1,2                     |
| Viscosidad HTHS a 150°C     | cP       | ASTM D 4683 | 4,2                     |

#### SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.