FLAGSHIP C4 5W-30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FLAGSHIP C4 5W-30 es un lubricante de motor 100% sintético de alto rendimiento, desarrollado especialmente para motores diésel Renault equipados con filtro de partículas (DPF) que requieren la estricta especificación Renault RN0720.

Su formulación avanzada Low SAPS (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) protege eficazmente los sistemas modernos de post-tratamiento de gases de escape, como DPF y catalizadores, contribuyendo a prolongar su vida útil y mantener su eficiencia.

Este aceite está diseñado para soportar condiciones térmicas extremadamente severas, garantizando una excelente estabilidad del lubricante incluso a altas temperaturas. Gracias a su base 100% sintética, proporciona gran resistencia a la oxidación, menor volatilidad y un consumo reducido de aceite.

La tecnología avanzada deL FLAGSHIP C4 5W-30 ayuda a mantener el motor limpio, evitando la formación de lodos y depósitos, reduciendo el riesgo de agarrotamiento de segmentos y asegurando una protección superior contra el desgaste.

Su elevada estabilidad y rendimiento permiten intervalos de cambio prolongados, según las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Ventajas principales
- Tecnología Low SAPS compatible con DPF y catalizadores
- Excelente protección del motor en condiciones severas
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Mantiene el motor limpio evitando lodos y depósitos
- Reduce el consumo de aceite del motor
- Permite intervalos de cambio prolongados
- Excelente protección contra desgaste y fricción

Aplicaciones
Especialmente recomendado para:
Vehículos Renault diésel equipados con DPF
Motores que requieran lubricantes Renault RN0720
Vehículos Euro 4, Euro 5 y Euro 6
Motores diésel de última generación con sistemas de post-tratamiento de gases
También adecuado para vehículos de fabricantes que requieran:
Mercedes-Benz MB 226.51

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

PRESENTACIÓN

GRANEL	109175
1000 LTS.	100105
200 LTS.	100106
50 LTS.	100107
20 LTS.	100108
5 LTS.	100109
4 LTS.	108979
1 LT.	107421



NIVEL DE CALIDAD

ACEA C4,C3
MB 226.51
RENAULT RN 0720

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor
SAE GRADE	5W-30
VISCOSITY AT 100°C	9.3-12.50
VISCOSITY MRV AT -35°C	<6600
HTHS AT-150°C	>3.5
VISCOSITY INDEX	155
FLASH POINT	236
POUR POINT	-37
SULPHATED ASH	<0.5
TBN	>6.0

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles bajo solicitud y deben ser consultadas para obtener información detallada sobre la correcta manipulación y uso del producto. La empresa no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado ni del incumplimiento de las precauciones y recomendaciones indicadas.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

NOTA IMPORTANTE

La información presentada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias especificadas. Los rangos de temperatura se proporcionan a modo orientativo. La información y los datos contenidos en este documento pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye y deja sin efecto todas las ediciones anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L