FLAGSHIP C4 5W-30

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

FLAGSHIP C4 5W-30 é um lubrificante de motor 100% sintético de alto desempenho, desenvolvido especialmente para motores a diesel Renault equipados com filtro de partículas (DPF) que requerem a estrita especificação Renault RN0720.

Sua formulação avançada Low SAPS (baixo teor em cinzas sulfadas, fósforo e enxofre) protege eficazmente os sistemas modernos de pós-tratamento de gases de escape, como DPF e catalisadores, contribuindo para prolongar sua vida útil e manter sua eficiência.

Este óleo foi projetado para suportar condições térmicas extremamente severas, garantindo excelente estabilidade do lubrificante mesmo em altas temperaturas. Graças à sua base 100% sintética, proporciona grande resistência à oxidação, menor volatilidade e consumo reduzido de óleo.

A tecnologia avançada do FLAGSHIP C4 5W-30 ajuda a manter o motor limpo, evitando a formação de lodos e depósitos, reduzindo o risco de travamento dos anéis de pistão e assegurando uma proteção superior contra o desgaste.

Sua elevada estabilidade e desempenho permitem intervalos de troca prolongados, conforme as recomendações do fabricante do veículo.

Principais vantagens
- Tecnologia Low SAPS compatível com DPF e catalisadores
- Excelente proteção do motor em condições severas
- Alta estabilidade térmica e resistência à oxidação
- Mantém o motor limpo evitando lodos e depósitos
- Reduz o consumo de óleo do motor
- Permite intervalos de troca prolongados
- Excelente proteção contra desgaste e atrito

Aplicações
Especialmente recomendado para:
Veículos Renault a diesel equipados com DPF
Motores que requerem lubrificantes Renault RN0720
Veículos Euro 4, Euro 5 e Euro 6
Motores a diesel de última geração com sistemas de pós-tratamento de gases
Também adequado para veículos de fabricantes que requerem:
Mercedes-Benz MB 226.51

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

APRESENTAÇÃO

A GRANEL	109175
1000 LTS.	100105
200 LTS.	100106
50 LTS.	100107
20 LTS.	100108
5 LTS.	100109
4 LTS.	108979
1 LT.	107421



NÍVEL DE QUALIDADE

ACEA C4,C3
MB 226.51
RENAULT RN 0720

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
SAE GRADE	5W-30
VISCOSIDADE A 100°C	9.3-12.50
VISCOSIDADE MRV A -35°C	<6600
HTHS A 150°C	>3.5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	155
PONTO DE FULGOR	236
PONTO DE FLUIDEZ	-37
CINZAS SULFATADAS	<0.5
TBN	>6.0

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis mediante solicitação e devem ser consultadas para obter informações detalhadas sobre a correta manipulação e uso do produto. A empresa não se responsabiliza por danos decorrentes do uso inadequado nem pelo descumprimento das precauções e recomendações indicadas.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

NOTA IMPORTANTE

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias especificadas. As faixas de temperatura são fornecidas apenas como orientação. As informações e dados contidos neste documento podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui e anula todas as edições anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L