



MOTOR OIL 5W-40 C3 ASVS

- (ES)** Lubricante totalmente sintético especialmente diseñado para los nuevos motores gasolina y diesel de VW Volkswagen TDI-PD equipados con bomba de inyección. Para Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Cumple con los requisitos para la lubricación de vehículos que incorporan las normas de emisiones EURO 4 y EURO V, en motores gasolina y diesel que requieren el uso de aceites que cumplen con la ACEA C3. Es apto para los vehículos equipados con filtro de partículas diesel (DPF). Requieren lubricantes de baja viscosidad y "Mid SAPS".
- (EN)** Fully synthetic lubricant specially designed for the new VW Volkswagen TDI-PD gasoline and diesel engines equipped with injection pumps. Suitable for Audi, Volkswagen, Seat, and Skoda. Meets the lubrication requirements for vehicles incorporating EURO 4 and EURO V emission standards in gasoline and diesel engines that require oils meeting ACEA C3 specifications. Suitable for vehicles equipped with diesel particulate filters (DPF). Requires low viscosity and "Mid SAPS" lubricants.
- (FR)** Lubrifiant entièrement synthétique spécialement conçu pour les nouveaux moteurs essence et diesel VW Volkswagen TDI-PD équipés d'une pompe à injection. Convient pour Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Répond aux exigences de lubrification des véhicules incorporant les normes d'émissions EURO 4 et EURO V, dans les moteurs essence et diesel nécessitant des huiles conformes aux spécifications ACEA C3. Convient aux véhicules équipés de filtres à particules diesel (DPF). Nécessite des lubrifiants à faible viscosité et "Mid SAPS".
- (PT)** Lubrificante totalmente sintético especialmente projetado para os novos motores a gasolina e diesel VW Volkswagen TDI-PD equipados com bomba de injeção. Para Audi, Volkswagen, Seat e Skoda. Atende aos requisitos de lubrificação de veículos que incorporam as normas de emissões EURO 4 e EURO V, em motores a gasolina e diesel que requerem o uso de óleos que atendem às especificações ACEA C3. É adequado para veículos equipados com filtro de partículas diesel (DPF). Requer lubrificantes de baixa viscosidade e "Mid SAPS".



MOTOR OIL 5W-40 C3 ASVS

NIVEL DE CALIDAD · QUALITY LEVEL · NIVEAU DE QUALITÉ · NÍVEL DE QUALIDADE

ACEA C3
API SN/CF
MB 229.52
PORSCHE A40
GM DEXOS 2
RENAULT 0700/ 0710
FORD WWS-M2C-917A
BMW Long Life-04
VW 502.00/505.00/505.01

PROPIEDADES TÉCNICAS · TECHNICAL PROPERTIES · PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

SAE GRADE	5W-40	
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	12.50 - 16.3
VISCOSITY AT -25°C (cP)	ASTM D-5293	<7000
HTHS -150°C (cSt)	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	150
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	228
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-38
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<1.6
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>10.0



MOTOR OIL 5W-40 C3 ASVS

SEGURIDAD E HIGIENE · SAFETY & HEALTH · SANTÉ ET SÉCURITÉ · SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Dilusur, S.L.

Pol. Ind. Alhaurín de la Torre Av. Doña Ana. F-19 4ª Fase (Apdo. Correos 119)

Alhaurín de la Torre, 29130 (Málaga)

www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com

Tel: 952 416 821 / 952 416 507

NIF: B-29.669.116