FLAGSHIP C2 950 0W-30

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É um lubrificante de motor 100% sintético de alto desempenho, desenvolvido com bases sintéticas de alta qualidade e aditivos de última geração para motores modernos que requerem óleos de baixa viscosidade e tecnologia Mid SAPS.

Este óleo está especialmente formulado para veículos a gasolina e diesel que cumprem as normas de emissões EURO 4 e EURO 5, equipados com sistemas de tratamento de gases de escape como filtros de partículas diesel (DPF).

Sua tecnologia Mid SAPS, com conteúdo reduzido de enxofre, cinzas sulfatadas e fósforo, protege os sistemas anticontaminação do veículo e contribui para manter sua eficiência por mais tempo.

Graças à sua baixa viscosidade 0W-30 e sua natureza 100% sintética, o lubrificante FLAGSHIP C2 950 0W-30 proporciona excelente fluidez a frio, permitindo uma rápida circulação do óleo após a partida e reduzindo significativamente o desgaste do motor.

Este óleo também oferece excelentes propriedades lubrificantes sob carga, assegurando uma proteção eficaz dos componentes internos do motor mesmo em condições exigentes.

Principais vantagens
- Tecnologia Mid SAPS compatível com DPF
- Excelente economia de combustível (Fuel Economy)
- Partida a frio rápida e lubrificação imediata
- Excelente proteção contra desgaste e fricção
- Alta estabilidade térmica e resistência à oxidação
- Mantém o motor limpo evitando lodos e depósitos
- Reduz o consumo de combustível e emissões

Aplicações
Especialmente recomendado para:
Veículos Ford que requerem WSS-M2C950-A
Motores a gasolina e diesel com DPF
Veículos que requerem lubrificantes ACEA C2
Automóveis modernos de baixo consumo e baixas emissões
Também adequado para veículos de fabricantes como:
Toyota, Honda, Subaru, Iveco, Jaguar Land Rover e Fiat.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

FLAGSHIP C2 950 0W-30

APRESENTAÇÃO

A GRANEL	109432
1000 LTS.	107662
200 LTS.	107663
50 LTS.	107664
20 LTS.	107665
5 LTS.	107666
4 LTS.	107667
1 LT.	107668



NÍVEL DE QUALIDADE

ACEA C2
API SN/CF
FORD WSS-M2C-950A
JLR 03.5007
FIAT 9.55535-GS1/DS1
IVECO 18-1811 SC1 LV

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
SAE GRADE	0W-30
VISCOSIDADE A 100°C	9,3 - 12,50
VISCOSIDADE A -35°C	<6200
HTHS -150°C	>2,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	165
PONTO DE FULGOR	225
PONTO DE FLUIDEZ	-48
CINZAS SULFATADAS	<0,8
TBN	>6,0

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis mediante solicitação e devem ser consultadas para obter informações detalhadas sobre a correta manipulação e uso do produto. A empresa não se responsabiliza por danos decorrentes do uso inadequado nem pelo descumprimento das precauções e recomendações indicadas.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L

NOTA IMPORTANTE

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias especificadas. As faixas de temperatura são fornecidas apenas como orientação. As informações e dados contidos neste documento podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui e anula todas as edições anteriores.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

The SASH brand and design are registered trademarks of ACEITES LUBRICANTES SASH,S.L