SASH LUBRICANTS®

LUBRICANTE · BOMBAS DE VACÍO · MINERAL

SOMELA BOVA

ISO 100

DESCRIPCIÓN

SOMELA BOVA ISO 100 es un aceite mineral para bombas de vacío formulado con bases seleccionadas y un paquete de aditivos de alto rendimiento, desarrollado para las bombas de vacío alternativas y rotativas. Cumple las exigentes especificaciones y cuenta con las homologaciones ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) · DIN 51506 (VBL, VCL, VDL).

Su estabilidad térmica y a la oxidación mantiene el aceite limpio y prolonga los intervalos de cambio, mientras que sus aditivos antidesgaste y anticorrosión protegen los componentes frente a la carga y la humedad. Su rápida separación del agua y la liberación del aire ocluido evitan emulsiones y espuma, y su compatibilidad con juntas y elastómeros preserva la estanqueidad de la instalación durante toda la vida útil.



NIVEL DE CALIDAD

- **ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)**
- **DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)**

APLICACIONES

- Bombas de vacío alternativas y rotativas.
- Aceite sin cenizas, de corte único, con alto poder de desemulsión.
- Especificaciones y homologaciones: ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) · DIN 51506 (VBL, VCL, VDL).

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

SASH LUBRICANTS®

LUBRICANTE · BOMBAS DE VACÍO · MINERAL

SOMELA BOVA

ISO 100

PROPIEDADES TÉCNICAS

	MÉTODOS ASTM	
Viscosidad a 40 °C (cSt)	ASTM D-445	**100**
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	**105**
Densidad a 15 °C (g/cm³)	ASTM D-4052	**0,870**
Punto de inflamación (°C)	ASTM D-92	**220**
Punto de congelación (°C)	ASTM D-97	**-14**
Corrosión al cobre 3 h a 100 °C	ASTM D-130	**1a**


PRESENTACIÓN



Granel
Ref.



IBC 1000 L
Ref. 101044



Bidón 200 L
Ref. 101045



Bidón 50 L
Ref. 101046



Bidón 20 L
Ref. 101047



Caja 4x5 L
Ref.



Caja 4x4 L
Ref.



Caja 12x1 L
Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caja 4x4 L: 72 cajas. Resto de formatos: según disponibilidad. Granel bajo pedido.

NOTAS

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El rango de temperatura se da como guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información apropiada sobre manipulación, almacenamiento y eliminación. La compañía no será responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no adoptar las precauciones especificadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y usar equipos de protección adecuados. No verter en el suelo, desagües ni cursos de agua; el aceite usado debe entregarse a un gestor autorizado de residuos.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com