SASH LUBRICANTS®

LUBRIFICANTE · BOMBAS DE VÁCUO · MINERAL

SOMELA BOVA

ISO 46

DESCRIÇÃO

SOMELA BOVA ISO 46 é um óleo mineral para bombas de vácuo formulado com bases selecionadas e um pacote de aditivos de elevado desempenho, desenvolvido para as bombas de vácuo alternativas e rotativas. Cumpre as exigentes especificações e possui as homologações DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG).

A sua estabilidade térmica e à oxidação mantém o óleo limpo e prolonga os intervalos de mudança, enquanto os aditivos antidesgaste e anticorrosão protegem os componentes contra a carga e a humidade. A rápida separação da água e a libertação do ar evitam emulsões e espuma, e a compatibilidade com vedantes preserva a estanquidade da instalação.



NÍVEL DE QUALIDADE

- **DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)**

APLICAÇÕES

- Bombas de vácuo alternativas e rotativas.
- Óleo sem cinzas, de corte único, com elevado poder de desemulsão.
- Especificações e homologações: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG).

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

SASH LUBRICANTS®

LUBRIFICANTE · BOMBAS DE VÁCUO · MINERAL

SOMELA BOVA

ISO 46

PROPRIEDADES TÉCNICAS

	MÉTODOS ASTM	
Viscosidade a 40 °C (cSt)	ASTM D-445	**46**
Viscosidade a 100 °C (cSt)	ASTM D-445	**6,8**
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	**105**
Densidade a 15 °C (g/cm³)	ASTM D-4052	**0,860**
Ponto de inflamação (°C)	ASTM D-92	**215**
Ponto de fluidez (°C)	ASTM D-97	**-15**
Corrosão ao cobre 3 h a 100 °C	ASTM D-130	**1a**


EMBALAGEM



Granel
Ref.



IBC 1000 L
Ref. 101040



Bidão 200 L
Ref. 101041



Bidão 50 L
Ref. 101042



Bidão 20 L
Ref. 101043



Caixa 4x5 L
Ref.



Caixa 4x4 L
Ref.



Caixa 12x1 L
Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caixa 4x4 L: 72 caixas. Restantes embalagens: conforme disponibilidade. Granel sob encomenda.

NOTAS

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias indicadas. A faixa de temperatura é dada como orientação geral. As informações e os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui edições anteriores.

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para obter informação adequada sobre manuseamento, armazenamento e eliminação. A empresa não se responsabiliza por danos causados pelo uso incorreto do produto ou pela não adoção das precauções especificadas. Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto prolongado com a pele e usar equipamento de proteção adequado. Não verter no solo, esgotos nem cursos de água; o óleo usado deve ser entregue a um gestor de resíduos autorizado.