


SASH | HYPOX WS 80W-140

ES. Lubricante multigrado sintético de prestaciones extrema presión muy elevadas, formulado para lubricar diferenciales autoblocantes de deslizamiento limitado y puentes traseros en vehículos todo terreno con tracción a las cuatro ruedas y maquinaria pesada, donde son necesarias las prestaciones L.S.D.

VENTAJAS:

- Gran capacidad de resistencia a elevadas temperaturas y cargas.
- Gran capacidad de resistencia al anti-herrumbre, envejecimiento.
- Gran capacidad de resistencia antiespumante y cizallamiento.
- Prestaciones L.S.D. (Limited Slip Differentials).

EN. Multigrade synthetic lubricant with very high extreme pressure performance, formulated to lubricate limited-slip differentials and rear axles in off-road vehicles with four-wheel drive and heavy machinery, where L.S.D. performance is required.

ADVANTAGES:

- High resistance to elevated temperatures and heavy loads.
- Excellent protection against rust and aging.
- Strong anti-foam and shear resistance.
- L.S.D. (Limited Slip Differential) performance.

FR. Lubrifiant synthétique multigrade à très hautes performances en pression extrême, formulé pour lubrifier les différentiels autobloquants à glissement limité et les ponts arrière des véhicules tout-terrain à quatre roues motrices et des machines lourdes, là où les performances L.S.D. sont requises.

AVANTAGES :

- Grande résistance aux températures élevées et aux charges importantes.
- Excellente protection contre la rouille et le vieillissement.
- Très bonne résistance à la formation de mousse et au cisaillement.
- Performances L.S.D. (différentiels à glissement limité).


DE. Mehrbereichs-Synthetiköl mit sehr hoher Druckbeständigkeit, entwickelt zur Schmierung von selbstsperrenden Differenzialen (Limited Slip) und Hinterachsen in Geländefahrzeugen mit Allradantrieb und schweren Maschinen, bei denen L.S.D.-Leistung erforderlich ist.

VORTEILE:

- Hohe Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und starke Belastungen.
- Hervorragender Schutz vor Rost und Alterung.
- Ausgezeichnete Schaumbeständigkeit und Scherstabilität.
- L.S.D.-Leistung (Limited Slip Differential).

SASH@LUBRICANTES-SASH.COM
+34 961 464 843 / 961 423 233
WWW.LUBRICANTES-SASH.COM

UPDATED:
14/07/2025



SASH | HYPOX WS 80W-140

IT. Lubrificante sintetico multigrado ad altissime prestazioni EP, formulato per differenziali autobloccanti a slittamento limitato e assali posteriori di veicoli fuoristrada a trazione integrale e macchinari pesanti, dove sono richieste prestazioni L.S.D.

VANTAGGI:

- Elevata resistenza a temperature e carichi elevati.
- Ottima protezione contro la ruggine e l'invecchiamento.
- Eccellente resistenza alla formazione di schiuma e al taglio.
- Prestazioni L.S.D. (Limited Slip Differential).

PT. Lubrificante sintético multigrau com desempenho de pressão extrema muito elevado, formulado para lubrificar diferenciais autoblocantes de deslizamento limitado e eixos traseiros em veículos todo-o-terreno com tração nas quatro rodas e maquinaria pesada, onde são necessárias prestações L.S.D.

VANTAGENS:

- Alta resistência a temperaturas e cargas elevadas.
- Excelente proteção contra ferrugem e envelhecimento.
- Forte resistência à espuma e ao cisalhamento.
- Desempenho L.S.D. (Limited Slip Differential).

RU. Многоградусная синтетическая смазка с очень высокими противозадирными свойствами, разработанная для смазки самоблокирующихся дифференциалов с ограниченным проскальзыванием и задних мостов внедорожников с полным приводом и тяжёлой техники, где требуются характеристики L.S.D.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая устойчивость к высоким температурам и нагрузкам.
- Отличная защита от ржавчины и старения.
- Повышенная устойчивость к вспениванию и сдвигу.
- Характеристики L.S.D. (дифференциалы с ограниченным проскальзыванием).

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE / APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL / LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

API GL-5
SAE J306: 80W-140
MIL-L-2105 D
FORD M2C104-A
JOHN DEERE JDM J11F
NH 520B
SDFG OP 1705LS
VOLVO 97310
VOLVO 97321
ZF TE-ML 05C, 05N, 21C, 21N

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		80W-140
VISCOSITY AT 40°C (cSt)	ASTM D-445	200
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	28
VISCOSITY INDEX (min.)	ASTM D-2270	140
VISCOSITY AT -26°C (cP)	ASTM D-5293	<150,000
DENSITY AT 15,6 °C (G/CC)	ASTM D-4052	0,88

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.