COMMA® INDUSTRIAL LUBRICANTS

ACEITE HIDRÁULICO INDUSTRIAL



El aceite hidráulico industrial Comma está diseñado para ofrecer una alta eficiencia del sistema y un rendimiento constante. Proporciona protección frente a presiones extremas en equipos hidráulicos de trabajo pesado, así como en cajas de engranajes, sistemas de lubricación de rodamientos y bombas de vacío.

El aceite hidráulico industrial Comma ofrece:

- Excelente estabilidad térmica y oxidativa, que ayuda a prolongar la vida útil del aceite.
- Propiedades antiespumantes y de rápida liberación de aire para un rendimiento constante del sistema.
- Protección eficaz contra la corrosión, incluso en componentes sensibles.
- Adecuado para presas, elevadores, equipos de moldeo por inyección y maquinaria móvil.

Perfil de rendimiento:

HM 32 / 46 / 68 - AFNOR NF E 48-603 HM, Cincinnati Machine P-68,69,70, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, DIN 51524-2 HLP, Eaton E-FDGN-TB002-E, AIST (US Steel) 126/127, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D 6158 HM, Bosch Rexroth RDE 90235, Eaton (Vickers) M-2950-S (35VQ25) / I-286-S3, GB 11118.1, ISO 11158 HM / 20763 / 6743-4 HM, JCMAS P041 HK, SEB 181222, SAE MS 1004, GM LS-2

HV 46 - AFNOR NF E 48-603 HV, Cincinnati Machine P-70, Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D 6158 HV, Bosch Rexroth RDE 90220, Eaton 03-401-2010 Rev-1 (35VQ25) / Brochure 694, Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S3, GB 11118.1, ISO 11158 HV / 6743-4 HV, GM LS-2

Para consultar el Perfil de Rendimiento más reciente, visita el sitio web de Comma.



HM 32 HYDRAULIC FLUID

Envase:	20L	208L	1000L	BULK
Código:	203599	203597	203598	203640



HM 46 HYDRAULIC FLUID

Envase:	20L	208L	1000L	BULK
Código:	203606	203604	203605	203602



HM 68 HYDRAULIC FLUID

Envase:	20L	208L	1000L	BULK
Código:	203619	203616	203618	203641



HV 46 HYDRAULIC FLUID

Envase:	20L	208L	1000L	BULK
Código:	203622	203620	203621	203642

commaoil.com/es-es

Descubre la gama completa de aceites hidráulicos industriales.