15W-40 STOU MF

(ES) Lubricante multifuncional de avanzada tecnología, especialmente diseñado para lubricar motores diesel o de gasolina, especialmente indicado para todo tipo de maquinaria agrícola, en su lubricación en motores, cajas de cambios, diferenciales, reductores, puentes traseros, transmisiones, direcciones hidrostáticas, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite.

. Alto índice de viscosidad.
. Excelente nivel de extrema presión.
. Muy buenas cualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes y anti-desgaste.

(EN) Multifunctional lubricant with advanced technology, specially designed to lubricate diesel or gasoline engines, particularly suitable for all types of agricultural machinery, for lubrication in engines, gearboxes, differentials, reducers, rear axles, transmissions, hydrostatic steering, hydraulic systems, and oil bath brakes.

. High viscosity index.
. Excellent level of extreme pressure.
. Very good antioxidant, anticorrosive, anti-foam, and anti-wear qualities.

Dilusur, S.L.
Pol. Ind. Alhaurín de la Torre Av. Doña Ana. F-19 4ª Fase (Apdo. Correos 119)
Alhaurín de la Torre, 29130 (Málaga)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116

15W-40 STOU MF

FR Lubrifiant multifonctionnel à la pointe de la technologie, spécialement conçu pour lubrifier les moteurs diesel ou à essence, particulièrement adapté à tous types de machines agricoles, pour la lubrification des moteurs, boîtes de vitesses, différentiels, réducteurs, ponts arrière, transmissions, direction hydrostatique, systèmes hydrauliques et freins immergés dans l'huile.

. Indice de viscosité élevé.
. Excellent niveau de pression extrême.
. Très bonnes propriétés antioxydantes, anticorrosion, anti-mousse et anti-usure.

PT Lubrificante multifuncional de tecnologia avançada, especialmente desenvolvido para lubrificar motores a diesel ou gasolina, especialmente recomendado para todos os tipos de maquinaria agrícola, para lubrificação de motores, caixas de câmbio, diferenciais, redutores, pontes traseiras, transmissões, direções hidrostáticas, sistemas hidráulicos e freios em banho de óleo.

. Alto índice de viscosidade.
. Excelente nível de extrema pressão.
. Muito boas propriedades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes e antidesgaste.

Dilusur, S.L.
Pol. Ind. Alhaurín de la Torre Av. Doña Ana. F-19 4ª Fase (Apdo. Correos 119)
Alhaurín de la Torre, 29130 (Málaga)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116

15W-40 STOU MF

NIVEL DE CALIDAD · QUALITY LEVEL · NIVEAU DE QUALITÉ · NÍVEL DE QUALIDADE

API CF-4, CG-4/SF
ACEA E7
JOHN DEERE J27
MASSEY FERGUSON CMS 1145, 1144, 1139
ALLISON C4
API GL-4
FORD M2C159B
ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B
CATERPILLAR TO-2
MAN 271
MIL-L-2104D
MB 227.1/ MB 228.1

PROPIEDADES TÉCNICAS · TECHNICAL PROPERTIES · PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

SAE GRADE		**15W-40**
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	9.3 - 12.5
VISCOSITY AT -20°C (cP)	ASTM D-5293	<7000
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	150
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	225
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-32

Dilusur, S.L.
Pol. Ind. Alhaurín de la Torre Av. Doña Ana. F-19 4ª Fase (Apdo. Correos 119)
Alhaurín de la Torre, 29130 (Málaga)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116

15W-40 STOU MF

SEGURIDAD E HIGIENE · SAFETY & HEALTH · SANTÉ ET SÉCURITÉ · SEGURANÇA E HIGIENE

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Dilusur, S.L.
Pol. Ind. Alhaurín de la Torre Av. Doña Ana. F-19 4ª Fase (Apdo. Correos 119)
Alhaurín de la Torre, 29130 (Málaga)
www.dilusur.com / pedidos@dilusur.com
Tel: 952 416 821 / 952 416 507
NIF: B-29.669.116