

## FICHA TECNICA



**PERVOTRACK 15W40 STOU**

Lubricantes tractores supermultifuncional

**ACEITE TRACTOR 15W40 STOU,MOTOR,HIDRÁULICO,TRANSMISIONES Y FRENO**

### DESCRIPCION

Lubricante multigrado multifuncional tipo STOU para la lubricación de tractores. *Indicado para ser utilizado, tanto en motores de gasolina como diésel (turboalimentados o no), así como en los diferentes elementos del tractor o maquinaria agrícola (sistemas hidráulicos, transmisiones, embragues, mandos finales y frenos sumergidos bañados por aceite).*

### PROPIEDADES

- Simplifica el almacenamiento y aprovisionamiento, y simplifica el mantenimiento, al utilizar un solo aceite para todos los elementos del tractor.
- Compatibilidad con las juntas y elastómeros de los sistemas hidráulicos.
- Excelentes propiedades antidesgaste, asegurando la longevidad del motor y de los componentes del sistema hidráulico.
- Sus propiedades antiespumantes evitan riesgos de cavitación.
- Gran resistencia a la oxidación, evitando la formación de lodos y barnices en las piezas funcionando a alta temperatura.
- Sus propiedades de fricción aseguran la progresividad y eficacia de los sistemas de frenado y de embrague, evitando el ruido de los frenos.

### NIVEL DE CALIDAD

El lubricante **PERVOTRACK 15W40 STOU**. Satisface los siguientes requerimientos (según aplicaciones):

<b>Motor</b>	<b>Transmisiones</b>	<b>STOU</b>	<b>UTTO</b>
● API SF/CG-4	● API GL-4	● M. Ferguson M 1139/1144/1145	● M. Ferg .M1135/1143/1145
● ACEA E3	● ZF TE ML 06A,B, C/07B ● ALLISON - C4	● John Deere J27 ● Ford M2C 159B/C ● New Holland 82009201/2/3	● John Deere J20C ● Ford M2C 134D ● Case New Holland MAT 3525/3526

## CARACTERISTICAS TIPICAS

Característica	Unidades	Norma	Valor
<b>Grado SAE</b>			<b>15W40</b>
<b>Densidad a 15 °C</b>	<b>g/cc</b>	<b>ASTM D-4052</b>	<b>0,890</b>
<b>Viscosidad a 100 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>ASTM D-445</b>	<b>14,5</b>
<b>Viscosidad a 40 °C</b>	<b>cSt</b>	<b>ASTM D-445</b>	<b>100</b>
<b>Indice de Viscosidad</b>		<b>ASTM D-2270</b>	<b>135</b>
<b>Punto de Inflamación, V/A</b>	<b>°C</b>	<b>ASTM D-92</b>	<b>220</b>
<b>Punto de Congelación</b>	<b>°C</b>	<b>ASTM D-97</b>	<b>-25</b>
<b>TBN</b>	<b>mg KOH/g</b>	<b>ASTM D-2896</b>	<b>10,0</b>

## SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporciona detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.

La información presentada se considera correcta. La Sociedad no se hace responsable en caso de que el producto se emplee de una manera diferente a la indicada en la presente hoja. Los valores de las Características Típicas son valores promedios y no constituyen una especificación

Pervotrack.  
 Avda. Doña Ana n.1 29130 Alhaurin de la Torre. Málaga  
 Tfno. 952 416 821 - 952 416 507  
[www.pervotrack.com](http://www.pervotrack.com) e-mail:[info@pervotrack.com](mailto:info@pervotrack.com)

