XTR 5000 Brake Cleaner

LIMPIADOR DE FRENOS

DESCRIPCIÓN

XTR 5000 Brake Cleaner es un limpiador de frenos de alto rendimiento y secado rápido.

Elimina de forma eficaz grasa, aceite, lubricantes, líquido de frenos y alquitrán de frenos de disco y tambor, zapatas, embragues y cilindros, sin afectar al caucho, el plástico ni la pintura.



APLICACIONES

- Frenos de disco y tambor, zapatas, embragues y cilindros.
- Automoción, industria y talleres.
- Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Limpieza rápida y eficaz, sin residuos**
- **Elimina grasa, aceite, lubricantes y alquitrán**
- **Secado inmediato**
- **No ataca gomas, plásticos ni pinturas**
- **Para frenos de disco y tambor, zapatas y embragues**
- **Uso profesional en automoción e industria**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

XTR 5000 Brake Cleaner

LIMPIADOR DE FRENOS

MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Pulverizar directamente sobre las superficies a limpiar y retirar los residuos con un paño seco y limpio. Repetir si es necesario. Proteger el producto de la congelación.

PRESENTACIÓN

Granel	IBC 1000 L	Bidón 200 L	Bidón 50 L	Bidón 20 L	Caja 4x5 L	Caja 4x4 L	Caja 12x1 L
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caja 4x4 L: 72 cajas. Resto de formatos: según disponibilidad. Granel bajo pedido.

NOTAS

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El rango de temperatura se da como guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información apropiada sobre manipulación, almacenamiento y eliminación. La compañía no será responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no adoptar las precauciones especificadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y usar equipos de protección adecuados. No verter en el suelo, desagües ni cursos de agua; el aceite usado debe entregarse a un gestor autorizado de residuos.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com