XTR 5000 Brake Cleaner

LIMPADOR DE TRAVÕES

DESCRIÇÃO

XTR 5000 Brake Cleaner é um limpador de travões de alto desempenho e secagem rápida.

Elimina de forma eficaz gordura, óleo, lubrificantes, líquido de travões e alcatrão de travões de disco e tambor, calços, embraiagens e cilindros, sem afetar a borracha, o plástico nem a pintura.



APLICAÇÕES

- Travões de disco e tambor, calços, embraiagens e cilindros.
- Automóvel, indústria e oficinas.
- Consultar a ficha de dados de segurança antes da utilização.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Limpeza rápida e eficaz, sem resíduos**
- **Elimina gordura, óleo, lubrificantes e alcatrão**
- **Secagem imediata**
- **Não ataca borrachas, plásticos nem pinturas**
- **Para travões de disco e tambor, calços e embraiagens**
- **Uso profissional em automóvel e indústria**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

XTR 5000 Brake Cleaner

MODO DE EMPREGO

Agitar bem antes de usar. Pulverizar diretamente sobre as superfícies a limpar e retirar os resíduos com um pano seco e limpo. Repetir se necessário. Proteger o produto do congelamento.

EMBALAGEM

Granel	IBC 1000 L	Bidão 200 L	Bidão 50 L	Bidão 20 L	Caixa 4x5 L	Caixa 4x4 L	Caixa 12x1 L
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caixa 4x4 L: 72 caixas. Restantes embalagens: conforme disponibilidade. Granel sob encomenda.

NOTAS

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias indicadas. A faixa de temperatura é dada como orientação geral. As informações e os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui edições anteriores.

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para obter informação adequada sobre manuseamento, armazenamento e eliminação. A empresa não se responsabiliza por danos causados pelo uso incorreto do produto ou pela não adoção das precauções especificadas. Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto prolongado com a pele e usar equipamento de proteção adequado. Não verter no solo, esgotos nem cursos de água; o óleo usado deve ser entregue a um gestor de resíduos autorizado.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com