DOT - 4

LÍQUIDO DE FRENOS · DOT-4

DESCRIPCIÓN

DOT - 4 es un líquido de frenos de alta calidad para los sistemas hidráulicos de freno y embrague de automóviles, camiones y motocicletas.

Mantiene una viscosidad óptima para una respuesta instantánea de los sistemas ABS y ESP, incluso a baja temperatura, y ofrece una protección anticorrosiva de larga duración que evita la formación de depósitos. Fluido listo para usar.



APLICACIONES

- Sistemas hidráulicos de freno y embrague DOT-4.
- Automóviles, camiones y motocicletas.
- Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.

NIVEL DE CALIDAD

- **FMVSS Nº 116**
- **ISO 4925**
- **SAE J1704**
- **PN-C-40005**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

DOT - 4

MODO DE EMPLEO

Purgar completamente el sistema y rellenar únicamente con fluido DOT-4. Generalmente compatible con DOT-3 y DOT-4; no mezclar con líquidos DOT-5 de silicona. Conservar el envase bien cerrado (acero, aluminio o polímero, no galvanizado), protegido de la humedad y de la radiación UV.

PRESENTACIÓN

Granel	IBC 1000 L	Bidón 200 L	Bidón 50 L	Bidón 20 L	Caja 4x5 L	Caja 4x4 L	Caja 12x1 L
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caja 4x4 L: 72 cajas. Resto de formatos: según disponibilidad. Granel bajo pedido.

NOTAS

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El rango de temperatura se da como guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles bajo petición y deben consultarse para obtener información apropiada sobre manipulación, almacenamiento y eliminación. La compañía no será responsable de los daños causados por un uso incorrecto del producto o por no adoptar las precauciones especificadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con la piel y usar equipos de protección adecuados. No verter en el suelo, desagües ni cursos de agua; el aceite usado debe entregarse a un gestor autorizado de residuos.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com