DOT - 4

LÍQUIDO DE TRAVÕES · DOT-4

DESCRIÇÃO

DOT - 4 é um líquido de travões de alta qualidade para os sistemas hidráulicos de travão e embraiagem de automóveis, camiões e motociclos.

Mantém uma viscosidade ótima para uma resposta instantânea dos sistemas ABS e ESP, mesmo a baixa temperatura, e oferece uma proteção anticorrosiva de longa duração que evita a formação de depósitos. Fluido pronto a usar.



APLICAÇÕES

- Sistemas hidráulicos de travão e embraiagem DOT-4.
- Automóveis, camiões e motociclos.
- Consultar a ficha de dados de segurança antes da utilização.

NÍVEL DE QUALIDADE

- **FMVSS Nº 116**
- **ISO 4925**
- **SAE J1704**
- **PN-C-40005**

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com

DOT - 4

MODO DE EMPREGO

Purgar completamente o sistema e reencher unicamente com fluido DOT-4. Geralmente compatível com DOT-3 e DOT-4; não misturar com líquidos DOT-5 de silicone. Conservar o recipiente bem fechado (aço, alumínio ou polímero, não galvanizado), protegido da humidade e da radiação UV.

EMBALAGEM

Granel	IBC 1000 L	Bidão 200 L	Bidão 50 L	Bidão 20 L	Caixa 4x5 L	Caixa 4x4 L	Caixa 12x1 L
Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.

Pedido mínimo (MOQ) · Caixa 4x4 L: 72 caixas. Restantes embalagens: conforme disponibilidade. Granel sob encomenda.

NOTAS

As informações apresentadas baseiam-se nos dados de produção atuais e podem variar dentro das tolerâncias indicadas. A faixa de temperatura é dada como orientação geral. As informações e os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Esta informação substitui edições anteriores.

SEGURANÇA E HIGIENE

As Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para obter informação adequada sobre manuseamento, armazenamento e eliminação. A empresa não se responsabiliza por danos causados pelo uso incorreto do produto ou pela não adoção das precauções especificadas. Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto prolongado com a pele e usar equipamento de proteção adequado. Não verter no solo, esgotos nem cursos de água; o óleo usado deve ser entregue a um gestor de resíduos autorizado.

sash@lubricantes-sash.com
+34 961 464 843
www.lubricantes-sash.com