Dilusur,s.l.

FICHA TECNICA PRODUCTO

PRODUCTO	**AFLOJATODO MULTIUSOS CON MoS² 400 ml.**
REFERENCIA	**12-0005**
DISTRIBUIDOR	DILUSUR S.L
DIRECCIÓN	Avenida Doña Ana nº 1 Nave F-19
POBLACIÓN	29130 Alhaurin de la Torre (Málaga)
TELÉFONO	952 416 507-952 416 821
E-MAIL	pedidos@dilusur.com
WEB	www.dilusur.com



2. DESCRIPCIÓN

El Aflojatodo con MoS2 es un aceite desblocante con alto poder penetrante. Formulación de alta calidad con base de aceites minerales, MoS2 y disolventes.

3. CARACTERISTICAS

Color	Semi incoloro
Olor	Disolvente
Disolventes	Hidrocarbonos
Propulsor	Butano/propano
Información física	Ver hoja de seguridad

4. APLICACIÓN

Elimina el óxido de los tornillos, tuercas, etc. Debido a su alta cualidad en disolución, lubrica y previene la oxidación de los materiales, consiguiendo así, abrir cadenas, ruedas dentadas, bisagras, cerraduras y los puntos de inflexión de las máquinas (agrícolas, construcción, vehículos, etc.)

5. MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Pulverizar a una distancia: 20 – 30 cm. Rocíe el producto suficientemente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar durante unos minutos. Repetir la operación si fuera necesario.

6. ENVASE / EMBALAJE

Envase: Aerosol 400 ml.
Embalaje: Caja 12 unidades

* La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede tener números o usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha y, en particular, no garantizamos que este producto sea adecuado para cualquier uso particular. No nos hacemos responsables en ningún caso de cualquier persona que siga estas indicaciones sin haber probado de antemano el producto para asegurarse que éste es adecuado para su propósito particular, producción, condiciones y/o usos.