

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO	MoS² OIL (AFLOJATODO CON MoS ²)
REFERENCIA	12-0005 (400 ml) D43
DISTRIBUIDOR	Dilusur S.L
DIRECCIÓN	Avda Doña Ana num 1
POBLACIÓN	29130 Alhaurin de la Torre (Málaga) Spain
TELÉFONO	952 416 507
E-MAIL	dilusur@dilusur.com
WEB	www.dilusur.com

2. DESCRIPCIÓN

El Aflojatodo con MoS2 es un aceite desblocante con alto poder penetrante. Formulación de alta calidad con base de aceites minerales, MoS2 y disolventes.

3. APLICACIÓN

Elimina el óxido de los tornillos, tuercas, etc. Debido a su alta cualidad en disolución, lubrica y previene la oxidación de los materiales, consiguiendo así, abrir cadenas, ruedas dentadas, bisagras, cerraduras y los puntos de inflexión de las máquinas (agrícolas, construcción, vehículos, etc).

4. MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de usar. Pulverizar a una distancia: 20-30cm. Rocíe el producto suficientemente sobre la superficie a tratar. Dejar actuar durante unos minutos. Repetir la operación si fuera necesario.

5. MODO DE APLICACIÓN

Color: Semi incoloro

Olor: Disolvente

Disolventes: Hidrocarburos

Propulsor: Butano/propano

Información física: Ver hoja de seguridad.

6. ENVASE / EMBALAJE

Envase: Aerosol

Embalaje: Caja 12 unidades.

* La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede tener numerosos usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha y, en particular, no garantizamos que este producto sea adecuado para cualquier uso particular. No nos hacemos responsables en ningún caso de cualquier persona que siga estas indicaciones sin haber probado de antemano el producto para asegurarse que éste es adecuado para su propósito particular, producción, condiciones y/o usos.

Esta hoja de datos técnicos sustituye a todas las anteriores. Última actualización: 01/07/2016