

DESBLOC

Solta tudo





Produto com aditivos lubrificantes com muita eficácia. Possui antioxidantes, pro-tegendo as peças aplicadas contra a formação de óxido. Não contém petróleo. Formulado com compo-nentes de penetração fácil. Aplicável em componentes eléctricos (motores, etc.) devido ao seu bom comportamento dieléctrico.



DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar mediante espargido sobre peças ou componentes para tratar, deixar actuar durante uns instantes. Facilitará os processos de extracção de parafusos, pinos e todo tipo de peças metálicas bloqueadas pela acção do óxido, a corrosão e a sujeira.

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 10 L.
Recipientes de 25 L.



PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente
Cor: roxo
Densidade: 0.78 g/cc a 20°C
pH: N.A.



Tª Inflamação: < 15°C
Viscosidade (cPs, 20°C): N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO): N.A.
Teor de Fósforo (P): N.A.
Outros: N.A.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

Hidrocarbonetos destilados do petróleo
Parafinas
Antioxidantes
Corantes