BARDAHL LABO PRO

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Chain'Alim

Lubricante filante para cadenas en la industria alimentaria.



Propiedades

Lubricante de base sintética para la lubricación por penetración de todo tipo de cadenas de transmisión y mecanismos delicados en la industria alimentaria.
Chaîn'Alim está registrado con el número 136605, código de categoría H1 por NSF.

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration n° 136 605

Aplicaciones

El Chaîn'Alim se recomienda para lubricar: :

- Cadenas y mecanismos delicados en la industria alimentaria.
- Cojinetes y cojinetes que funcionan a baja velocidad.
- Reductores y tren de engranajes bajo carcasa.
- Se puede utilizar en todas las industrias alimentarias, como fábricas de conservas, plantas embotelladoras, plantas de procesamiento

Ventajas

Chaîn'Alim proporciona

- Protección antidesgaste (evita el desgaste de los piñones y el estiramiento de las cadenas).
- Protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente adherencia y resistencia al lavado con agua (Chaîn'Alim está reforzado con un agente de hilatura apto para alimentos).
- Resistencia a altas temperaturas hasta 150°C.
- Incoloro, inodoro e insípido. Neutral con respecto a las juntas.
- Excelente propiedad "antigoteo".
- Libre de sustancias modificadas genéticamente (OGM).
- Sin alérgenos.

Datos técnicos

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Viscosidad 40°C	NFT 60-100	440 mm²/s
Viscosidad 100°C	NFT 60-100	33,2 mm²/s
Indice de viscosidad	NFT 60-136	110
punto de inflamabilidad	D92	> 200°C
punto de fluidez	D97	-15°C

Implementación

El Chaîn'Alim gracias a su fórmula espumante permite una aplicación uniforme, evita pérdidas por proyección.

Recomendaciones

Manipulación: toda la información de seguridad sobre el manejo y uso de este producto se proporciona en la Ficha de Datos de Seguridad que se puede consultar y/u obtener en nuestro sitio web www.bardahlindustrie.com

Disponibilidad

Emballage	Réf.
Caja 12 aérosoles de 500ml	1612
Caja 3 envases de 5L	1613
Bidon de 20L	1616
Bidón 215 Litres	1617

Información de calidad/almacenamiento:
Vida útil: 36 meses en su envase original sin abrir.
Almacenamiento: a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad.

La información contenida en este folleto se basa en el estado actual de nuestro conocimiento (01/08/2020). SADAPS BARDAHL no puede conocer todas las aplicaciones en las que se utilizan sus productos. SADAPS BARDAHL no se hace responsable del uso de sus productos. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos utilizados sean adecuados para el uso al que están destinados..

SADAPS BARDAHL
71/8 Avenue Guynemer - BP 91049
59701 Marcq en Barœul Cedex 1 - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - industrie@bardahlfrance.com

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 45001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION