

Dégrippant lubrifiant CFA

Aceite lubricante penetrante para contacto incidental con alimentos.



Propiedades

CFA LUBRICANTE DEGRIPPANT es una mezcla de aceites minerales y vegetales compuesta por agentes lubricantes, antigringantes, anticorrosivos e hidrófugos.

CFA LUBRICANT DEGRIPPANT está registrado con el número 160533 categoría H1 por la organización NSF..



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration n° 160 533

Aplicaciones

- Especialmente recomendado para el desbloqueo de mecanismos bloqueados por corrosión en la industria alimentaria (atmósferas calientes, húmedas, corrosivas, etc.).
- Se puede utilizar en todas las industrias alimentarias: conserveras, panaderías industriales, mataderos, plantas de proceso, etc.

Ventajas

- Posee un fuerte poder humectante y penetrante gracias a su baja tensión superficial.
- Lubrica eficazmente los delicados mecanismos de la industria alimentaria.
- Elimina ruidos y chirridos, suaviza las grasas oxidadas y resecas.
- Desplaza la humedad y protege contra la corrosión.
- Reduce el desgaste y facilita el desmontaje.
- Reduce los costos de mantenimiento.
- Seguro en todos los metales y la mayoría de los plásticos.
- Está garantizado sin silicona, ácido, cloro, aromático.
- Sin alérgenos

Disponibilidad

Embalaje	Réf.
Carton de 12 aérosols de 400ml	1124

Información de calidad/almacenamiento:
Vida útil: 36 meses en su envase original sin abrir.

Almacenamiento: a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad.



Lla información contenida en este folleto se basa en el estado actual de nuestro conocimiento (28/06/2021). SADAPS BARD AHL no puede conocer todas las aplicaciones en las que se utilizan sus productos. SADAPS BARD AHL no se hace responsable del uso de sus productos. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos utilizados sean adecuados para el uso al que están destinados.

RIEN NE VOUS ARRÊTERA

SADAPS BARD AHL
71/8 Avenue Guynemer - BP 91049
59701 Marcq en Barœul Cedex 1 - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - industrie@bardahlfrance.com

BARD AHL INDUSTRIE.COM



Datos técnicos

Caractéristiques	Valeurs
Densidad 20°C	0,77
punto de inflamabilidad	> 56°C
Punto de congelación	- 30°C
Insoluble en agua	
gas propulsor no inflamable	

Forma de uso

- Agitar el aerosol antes de usar.
- Pulverizar a 20cm de las superficies a tratar.
- Dejar actuar unos instantes y desmontar las partes agarrotadas.
- Repetir la operación para piezas muy corroídas.

Recomendaciones

Manipulación: toda la información de seguridad sobre el manejo y uso de este producto se proporciona en la Ficha de Datos de Seguridad que se puede consultar y/u obtener en nuestro sitio web www.bardahlindustrie.com