FICHA TÉCNICA

SUPER CHAIN - LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MECANISMOS DELICADOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO	SUPER CHAIN - LUBRICANTE SINTÉTICO
REFERENCIA	Ref. BA1902
DISTRIBUIDOR	DILUSUR S.L.
DIRECCIÓN	Avenida Doña Ana nº 1 Nave F-19
POBLACIÓN	29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
TELÉFONO	952 416 507 - 952 416 821
E-MAIL	pedidos@dilusur.com
WEB	www.dilusur.com

2. DESCRIPCIÓN

Super Chain Lube es un lubricante de base sintética diseñado para la lubricación por penetración de todo tipo de cadenas y mecanismos delicados.

3. PROPIEDADES

- Forma una película molecular lubricante muy adherente sobre las superficies metálicas.
- Contiene agentes anti-desgaste y extrema presión particularmente eficaces.
- Test de las 4 bolas: Soldadura >= 375 kg. Huella <= 0,2 mm².
- Penetra hasta el centro de los eslabones y otros mecanismos.
- Aporta una protección anti-corrosión y anti-oxidación reforzando las piezas lubricadas.
- Repele el agua. No permite pasar el vapor o los frecuentes lavados.
- Eficaz en un rango de temperatura desde -25°C a 150°C.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensayo	Norma	Valor
Densidad	D1298	0,9
Viscosidad a 40°C	D445	505 mm²/s
Viscosidad a 100°C	D445	54 mm²/s
Índice de Viscosidad	D2270	170
Punto de Inflamación	D92	>= 220°C
Punto de Congelación	D97	-25°C

5. PRESENTACIÓN

Ref. BA1902 - Caja 12 x 500 ml.

La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede tener usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha ni su adecuación para un uso particular sin ensayos previos por parte del cliente.

Esta hoja técnica sustituye a todas las ediciones anteriores. | Fecha de actualización: 10/09/2026
www.dilusur.com