



SUPER CHAIN

Lubricante Sintético para mecanismos delicados

Super Chain Lube es un lubricante de base sintética para la lubricación por penetración de todo tipo de cadenas y mecanismos.

PROPIEDADES

Super Chain Lube forma una película molecular lubricante muy adherente, sobre las superficies metálicas.

- Contiene agentes anti-desgaste y extrema presión particularmente eficaces.
- Test de las 4 bolas: Soldadura $> = 375\text{kg}$. Huella $< = 0,2\text{ mm}^2$.
- Penetra hasta el centro de los eslabones y otros mecanismos.
- Aporta una protección anti-corrosión y anti-oxidación reforzando las piezas lubricadas.
- Repele el agua. No permite pasar el vapor o los frecuentes lavados.
- Es eficaz desde -25°C a 150°C .

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Densidad	D1298	0,9
Viscosidad a 40°C	D445	$505\text{ mm}^2/\text{s}$
Viscosidad a 100°C	D445	$54\text{ mm}^2/\text{s}$
Índice de Viscosidad	D2270	170
Punto de Inflamación	D92	$> = 220^\circ\text{C}$
Punto de Congelación	D97	- 25°C

PRESENTACIÓN

Ref. 1902 Caja 12 X 500ml.

