Info Técnica

# BARDAHL SPECIAL CHAIN

*Lubricante de alto rendimiento para la lubricación por penetración de todo tipo de cadenas.*

## PROPIEDADES

SPECIAL CHAINE forma sobre las superficies metálicas una película molecular lubricante muy adherente aportando cualidades excepcionales:




- Resistencia extrema presión / anti-desgaste.
- Evita el estiramiento de las cadenas y el desgaste de ruedas dentadas.
- Test de las 4 bolas: soldadura ≥ 390 kg., huella ≤ 0,2 $mm^2$
- Penetración hasta el centro de eslabones y otros mecanismos.
- Protección anti-desgaste, anti-oxidación. (SPECIAL CHAINE repele el agua, así como el vapor y los lavados frecuentes.)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C hasta 120°C.
- Sin silicona. Utilización compatible en taller de pintura.
- SPECIAL CHAINE, gracias a su efecto espumoso permite una aplicación uniforme, evita las pérdidas por proyección (así como en los lugares de difícil acceso).
- SPECIAL CHAINE tiene una excelente adherencia, sin dejar pasar la sociedad ni el polvo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Parámetro | Método | Valor |
|---|---|---|
| Densidad | D1298 | 0,92 |
| Viscosidad hasta 40°C | D445 | 300 $mm^2/s$ |
| Hasta 100°C | D445 | 40 $mm^2/s$ |
| Índice de Viscosidad | D2270 | 170 |
| Punto de ebullición | D92 | > +162°C |
| Punto de congelación | D97 | -20°C |
| FZG | | > 12 |

SPECIAL CHAINE es también un lubricante multiusos para la lubricación de todos los mecanismos como: rodamientos, ejes, cadenas, articulaciones, etc.

## PRESENTACIÓN

Ref. 1392 Caja de 12 x 600ml aerosoles

**Dilusur s.l Avenida Doña Ana num 1 29130 Alhaurin de la Torre (Málaga)**
**Tfnos: 952 416 507 - 952 416 821 www.dilusur.com email: pedidos@dilusur.com**