



SPECIAL CHAIN

Lubricante de alto rendimiento para la lubricación por penetración de todo tipo de cadenas.

PROPIEDADES

SPECIAL CHAINE forma sobre las superficies metálicas una película molecular lubricante muy adherente aportando cualidades excepcionales:

- Resistencia extrema presión / anti-desgaste.
Evita el estiramiento de las cadenas y el desgaste de ruedas dentadas.
Test de las 4 bolas: soldadura ≥ 390 kg., huella $\leq 0,2$ mm²
- Penetración hasta el centro de eslabones y otros mecanismos.
- Protección anti-desgaste, anti-oxidación.
(**SPECIAL CHAINE** repele el agua, así como el vapor y los lavados frecuentes.)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C hasta 120°C.
- Sin silicona. Utilización compatible en taller de pintura.

SPECIAL CHAINE, gracias a su efecto espumoso permite una aplicación uniforme, evita las pérdidas por proyección (así como en los lugares de difícil acceso).

SPECIAL CHAINE tiene una excelente adherencia , sin dejar pasar la suciedad ni el polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	D1298	0,92
Viscosidad hasta 40°C	D445	300 mm ² /s
Hasta 100°C	D445	40 mm ² /s
Índice de Viscosidad	D2270	170
Punto de ebullición	D92	>+162°C
Punto de congelación	D97	-20°C
FZG		>12

SPECIAL CHAINE es también un lubricante multiusos para la lubricación de todos los mecanismos como: rodamientos, ejes, cadenas, articulaciones, etc...

PRESENTACIÓN

Ref. 1392 Caja de 12 x 600ml aerosoles

