Dilusur,s.l.

Ficha Técnica

BARDAHL BCS 400

Lubricante Seco Concentrado Multiusos de Alta Eficiencia



BCS 400 es un lubricante seco concentrado multiusos formulado a partir de componentes sintéticos. Proporciona una actuación excepcional lubricando, protegiendo, desgripando y limpiando sin atrapar polvo ni suciedad.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- **Extrema Presión y Anti-desgaste:** Película seca capaz de soportar hasta 400 kg de carga, reduciendo el desgaste de mecanismos.
- **Limpio y Repele la Suciedad:** No retiene polvo, partículas ni fluidos abrasivos. Ideal para industrias exigentes.
- **Anti-humedad y Anti-oxidación:** Forma una capa protectora altamente resistente que repele el agua (moldes de inyección, cristal, etc.).
- **Acción Desgripante y Limpiadora:** Desbloquea piezas oxidadas y elimina eficazmente manchas de grasa, aceites, alquitrán y pegamento.
- **Ecológico y Seguro:** Diseñado respetando al usuario y el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Método	Valor
Viscosidad a 40 °C	-	4 mm²/s
Rango de Temperatura de Trabajo	-	-30 °C hasta 130 °C
Test 4 Bolas E.P.	-	>= 315 kg
Anti-corrosión Cobre	ASTM D-130	1b
Ensayos de Carga FZG	-	12+

APLICACIONES Y SECTORES

• Ámbitos de uso: Ampliamente utilizado en imprentas, papelerías, industrias textiles, talleres mecánicos y plantas de moldeo por inyección o cristal donde la pulcritud y la ausencia de suciedad adherida sean indispensables.
• Funciones principales: Lubricante de precisión, desengrasante/limpiador de restos de adhesivo, desoxidante y protector frente a la corrosión de moldes y mecanismos.

PRESENTACIÓN

- Ref. 1912: Caja de 12 envases de 500 ml (Aerosol)
- Ref. 1913: Caja de 3 envases de 5 Litros