



CAP HORN

Grasa ultra resistente al agua, incluso en inmersión en agua marina.

PROPIEDADES

La grasa CAP HORN con base de jabón de calcio, aceite mineral altamente refinado y polímero, está especialmente diseñada para la lubricación y la protección de los materiales inmersos en agua marina.

Su resistencia al agua de mar asegura una excelente lubricación de rodamientos, cojinetes, engranajes y cables en duras condiciones climáticas.

APLICACIONES

- Lubricación y protección en atmósfera marina de rodamientos, engranajes, cables, cadenas ... sometidos a cargas pesadas y proyecciones de agua salada.
- Lubricación de articulaciones, ejes, válvulas...
- Perfectamente adaptado para industria marina, zonas portuarias, esclusas ...

VENTAJAS

- Excelente resistencia al agua, completamente insoluble.
- Adhesivo, se adhiere perfectamente al metal y asegura un sellado perfecto.
- Larga duración, recomendado como producto de protección en almacenamiento hasta 18 meses.
- Protección contra el desgaste y la resistencia de carga.
- Viscosidad del aceite base + polímero a 40 ° C: 660 mm² / s.
- Carga Timken: 50 lbs
- Ideal para la lubricación de combinaciones de acero / bronce (Corrosión al cobre: 1a y pasa la prueba en el engranaje de bronce de aluminio).
- Cumple con las especificaciones OTAN G 460 / Marine 7420B GAI (Grasa para articulaciones sumergidas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado NLGI	2
Naturaleza del Jabón	Calcio
Color	Verde
Textura	Fibroso
Utilización	Palieres, rodamientos ...
Test 4 bolas EP	>315 Kg
Test 4 bolas Anti-desgaste	<0,6 mm
Factor Ndm	350 000
EMCOR (Prueba dinámica)	0
Lavado al agua (90 ° C 1H)	<2%

MODO DE EMPLEO

- Limpie los puntos de contacto.
- Aplicar con pincel, espátula, pistola de engrase o lubricación automática.
- Adecuado para su distribución por el sistema de lubricación central.

PRESENTACIÓN

Ref. 1790 Caja de 24 cartuchos de 400 grs.

Ref. 1794 Envase 25Kg.

