GUANTE DE SOLDADOR 916 RPPV



Guante piel serraje crupón vacuno con refuerzo en media palma. Forrado totalmente. Cosido con hilo de Kevlar®.

NORMATIVA

CE CAT - II

EN 388:2016 +A1:2018



4 1 4 4 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005 (Tipo A)



HILO KEVLAR®

DESCRIPCIÓN

- Forrado totalmente en su interior palma y dorso (en algodón) – Longitud del guante 40 cm.
- Protector de costuras entre los dedos/con refuerzo en pulgar, índice y media punta.
- Cosido con hilo de kevlar®, resistente al corte y a la llama mayor durabilidad.
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y punzonado (nivel 4).
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100ºC durante ≥ 15 s.
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A).
- No aptos para trabajos con humedad



USOS RECOMENDADOS

Astilleros navales

Industrias aeronáuticas

Trabajos de soldadura en general

Trabajos mecánicos

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel serraje vacuno / Hilo de Kevlar®		1,20 mm	10	40 cm	Pares / Caja: 60 Pares / Paq: 12

Dilusur s.l Avenida Doña Ana num 1 CP: 29130 Alhaurin de la